

Duropolymers[®]

An extruded and impact and water resistant high-density polymer blend

Einer extrudierten, stoß- und wasserfesten Polymermischung mit hoher Dichte

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité

Geëxtrudeerde hoge densiteit en impact- en waterbestendige polymeermix

Un polímero extruido y de gran resistencia a los impactos basado en una mezcla de poliestireno de alta densidad

PRODUCT ADVANTAGES

PRODUKTVORTEILE

AVANTAGES PRODUITS

PRODUCTVOORDELEN

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Sharper lines, sharp reproduction of details. Allows reliefs and embossing
Scharfe Konturen und eine geschmackvolle Identität von allen Details. Reliefprägungen sind möglich
Reproduction précise et délicate de tous les détails. Possibilité d'impression en relief
Randscherpe lijnen en fijne weergave van alle details. Reliëfdruk mogelijk
Líneas más afiladas y una reproducción marcada de los detalles



Ease of cutting and installation
Einfach zu versägen und zu installieren
Facile à recouper et à installer
Makkelijk te verzagen en te installeren
Fácil de cortar y de instalar



Knock resistant
Stoßfest
Résistant aux chocs
Schokbestendig
Resistente a los golpes



Resistant to most common solvents and moisture
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Resistente a la humedad y a la mayoría de solventes



Every product has a one component paint on a water basis. This primer accepts a finish with any quality paint
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbhaftung
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Geprimed, voor een glad en mat oppervlak met goede verfhechting
Productos preparados para pintar, para una superficie suave y mate y una mejor adhesión de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Acabado fácil con una pintura de calidad; resistente a los rayos UV tras la pintura final



Can be used in exterior applications and damp environments. Use DecoFix Hydro and cover with special coating
Geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Verwende DecoFix Hydro und eine qualitative Fassadenfarbe
Convient pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Utilisez DecoFix Hydro et une peinture pour extérieur
Geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Gebruik DecoFix Hydro en een kwalitatieve buitenverf
En aplicaciones de exteriores y entornos húmedos, utilice DecoFix Hydro y cúbralo con un revestimiento especial para uso externo



Can be sanded
Reibbar, schleifbar
Peut être poncé
Schuurbaar
Puede lijarse

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALACIÓN

Use only DecoFix for perfect installation and warranty
Verwende nur DecoFix für eine perfekte Installation und Garantie
Utilisez DecoFix pour une installation et garantie
Gebruik DecoFix Pro voor perfecte installatie en garantie
Utilice únicamente DecoFix para obtener una instalación y garantía perfectas



DecoFix Pro - interior installation + finishing

Extra strong installation adhesive between the mouldings and the wall and/or ceiling; for porous surfaces and interior applications
Extra starker montagekleber zwischen den leisten und der wand und/oder der decke; für saugenden untergründen und den innenbereich
Colle ultra forte entre les corniches/cimaises et le mur et/ou le plafond; pour des surfaces poreuses et applications à l'intérieur
Extra sterke installatielijm tussen de lijst en de wand en/of het plafond; voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen
Adhesivo fuerte. Sellado duradero entre molduras y paredes o techos; para aplicaciones interiores y superficies porosas



DecoFix Hydro - exterior installation

Extra strong installation adhesive for exterior applications, in damp environments and on non-porous surfaces
Extra starker montagekleber Für Außenarbeiten, Feuchträume und nicht-saugende Untergründe (lackierte Oberflächen, Fliesen, etc.)
Colle pour fixer les moulures ultra forte, pour des applications à l'extérieur, dans des endroits humides et sur des surfaces non-poreuses
Extra sterke installatielijm voor gebruik in vochtige ruimtes, voor buitentoepassingen en op niet-poreuze ondergrond
Adhesivo extra fuerte para aplicaciones en exteriores, ambientes húmedos, superficies no porosas



DecoFix Extra - jointing

Adhesive for perfect jointing
Kleber zum Verbinden von Profilen
Colle pour un assemblage parfait des joints
Lijm voor perfecte naadverbindingen
Adhesivo para las juntas entre las molduras



Integrated V-fix for easy glueing
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
V-fix integrado para un encolado fácil



Remove surplus of DecoFix Pro immediately with water (or a soapsolution)
Überschüssiger DecoFix Pro sofort mit Wasser (oder Seifenlösung) entfernen
Enlevez la DecoFix Pro superflue immédiatement avec de l'eau (ou une solution à base de savon)
Verwijder overtollige DecoFix Pro onmiddellijk met water (of zeepoplossing)
Elimine DecoFix Pro con agua, antes de que se endurezca



ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
 ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
 ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
 ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
 CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture
 Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
 Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
 Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
 Resistente a la humedad y a la mayoría de solventes



High heat resistance (max. 70°C)
 Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
 Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)
 Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
 Resistente al calor, máx. 70 °C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
 Splissbestendig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
 Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
 Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
 Resistente a las grietas, sin deterioración, dimensiones estables



Acoustically neutral
 Akustisch neutral
 Acoustique neutre
 Akoestisch neutraal
 Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
 Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
 Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
 Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
 No resistente a los rayos UV. Resistente a los rayos UV tras la pintura final

Ideal temperature condition: 10 – 35°C
 Verarbeitungstemperatur: 10 – 35° C
 Température ambiante idéale 10 – 35°C
 Ideale verwerkingstemperatuur: 10 – 35°C
 Intervalo de temperatura ideal: 10-35 °C


TECHNICAL INFO
 TECHNISCHE INFO
 INFORMATION TECHNIQUE
 TECHNISCHE INFO
 INFORMACIÓN TÉCNICA



Composition: Polymer polystyrene (95%)
 Inhaltsstoff: Polymeer Polystyrol (95%)
 Composition: Polystyrène polymère (95%)
 Samenstelling: Polymeer polystyreen (95%)
 Composición: Polímero de poliestireno (95 %)



100% Recyclable
 100% Recyclable
 100% Recyclable
 100% Recycleerbaar
 100 % reciclable



Density: 350 – 420 kg/m³
 Dichte: 350 – 420 kg/m³
 Densité: 350 – 420 kg/m³
 Densiteit: 350 – 420 kg/m³
 Densidad: 350 – 420 kg/m³




Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
 Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
 Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)
 Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
 Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Hardness: > 30 shore D
 Härte: > 30 shore D
 Dureté: > 30 shore D
 Hardheid: > 30 shore D
 Dureza: > 30 Shore D



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides
 Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden
 Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
 Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides
 No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros



Thickness: 5 mm - 27 mm
 Dicke: 5 mm - 27 mm
 Epaisseur: 5 mm - 27 mm
 Dikte: 5 mm - 27 mm
 Espesor: 5-27 mm

Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
 Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
 Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
 Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
 Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%



Standard not flame retardant. UK standard BS476 Class 1 at request
 Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 oder UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage
 A la base non résistant au feu. Norme UK BS476 Class 1 sur demande
 Standaard niet brandvertragend. UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag
 Estándar no resistente al fuego. Estándar británico BS476 de clase 1 previa solicitud

For all ORAC Axxent products, rigid skirting and door surrounds
Für alle ORAC Axxent Produkte, Sockelleisten und Türumrandungen
Pour tous les produits ORAC Axxent, plinthes et habillage du bâti
Voor alle ORAC Axxent producten, harde plinten en deurkaders
Para todos los productos ORAC Axxent, zócalos rígidos y marcos para puertas

MADE IN EU

nv ORAC sa
 Biekorfstraat 32, B-8400 Ostend, Belgium
 Tel: +32 59 80 32 52 - Fax: +32 59 80 28 10
 sales@oracdecor.com