

Garantin gäller parkett inlagd inomhus i bostad för privat bruk och i offentliga lokaler, under förutsättning att Barlineks lägnings- skötsel- och underhållsanvisningar noggrant följts under hela garantiperioden.

Observera!

- Golvet kan läggas på torra, rena, och jämna ytor.
- Parketten är inte avsedd att läggas utomhus eller i utrymmen med hög fuktighet (tvättstuga, badrum).
- De nyköpta brädpacketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet ska läggas och stå ouppackade under minst **48 timmar**.
- Det är ett krav att använda **ångspärr** (0,2 mm polyetenfolie) för alla typer av betongunderlag vid flytande läggning.
- Rummet där golvet monteras ska ha bra ventilation. Relativ luftfuktighet i rummet ska vara **30-60%** och temperatur **18-24°C** både när man lägger och använder golvet. Vi läggning på ett golvvärmesystem får temperaturen **inte överstiga 27°C** på golvet yta, till och med under skåp, mattor osv. Ångspärr skall alltid appliceras vid golvvärme.
- Vatten och sand är trägolvet största fiender. För att skydda golvet mot detta råder vi att lägga avtorkningsmattor både utvändigt och invändigt som kan uppta sand och smuts.
- Bord- och stolsben bör förses med filtassar, för att skydda golvet mot repor. På speciellt utsatta ställen, för exempelvis under kontorstolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor.
- **Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!**

Garantitid:

- 20 år**
- 30 år** (Senses Collection)
- 5 år** (Ek 4-stav, Ek 3-stav Rustic, Ek 3-stav Nordic, Ask 10 mm)
- 5 år** för varje produkt om golvet monterats i offentliga lokaler

Garantin omfattar:

- Produktytans hållbarhet vid användning enligt dess ändamål,
- Hållbarhet av Produktens enskilda beståndsdelar,
- Kvaliteten på tekniska detaljer (mått, hoppassning av element) enligt Normen EN 13489 "Trägol – Flerskiktsgolv i trä".

Detaljerat garantikort samt lägnings- skötsel- och underhållsanvisningar hittar man på www.barlinek.com.