

Överkantshängt fönster HFÖA

3-glas trä/aluminium

Produktfamilj	3-glas trä/aluminium.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående överkantshängt.
Material	Trä med aluminiumklädd utsida.
Namn	HFÖA.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,2.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	115 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Insida trä	Obehandlat, vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Aluminiumbeklädnad	Profilerad aluminium. RAL-kulörer 3003, 3011, 7004, 7012, 6009, 6003, 8017, 9005, 9006, 9010, NCS S 0502Y och SW802D. Annan kulör på aluminium är tillval. Ytan har glansvärde 80 (9005 och 9010 har glansvärde 30).
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Två förzinkade bladgångjärn per luft.
Stängningsbeslag	Två VM-hakar i förnicklat järn per luft.
Vädringsbeslag	Förzinkad stormhasp. Barnsäkerhetsbeslag finns som tillval.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



Storleksguide

		HFÖA		
		BREDD		
		6	7-13	14
HÖJD	4			
	5			
	6			
	7			
8				


Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.



Snitritningar Skala 1:2
 Fönster i trä/aluminium HFÄA
 Utåtgående överkantshängt, 3-glas

