

# BYGGFIX

## FÖR ENKLARE LAGNINGAR

### Produktbeskrivning:

Byggfix används för lagningar och ifyllningar i tak, på vägg samt på golv där slitage, tryckbelastningar och hållfasthetskrav är begränsade. Kan användas såväl inomhus som utomhus.

### Applicering:

För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 10–25 °C. Torrpulvret blandas med 1,2 liter vatten (40 %) per 3 kg säck. Blandningen utförs med bormaskin och visp i ca 3–4 minuter. Byggfix spacklas i skikt om 1–15 mm. Vid lagningar tjockare än 15 mm påføres Byggfix i flera skikt. Hål upp till 50 mm kan fyllas i ett skikt.

### Övrigt:

Åtgång ca 0,6 kg/m<sup>2</sup>/mm. Byggfix är spik- och skruvbar.

### Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

### Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av säcken.

### Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, för härdade och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.

### Tekniska data

Lufthalt	ca 10 %
Kornstorlek	< 0,30 mm
Användningstid	ca 1 tim
Börjar härdas	ca 4 tim
Skiktjocklek	1–15 mm, i hål upp till 50 mm



3 kg