

## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK GRAND CANYON 155 MM 5Gc (art. nr: 650695)

LEVERANTÖR:		BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:		lamellparkett	
TRÄSLAG:		ek	
STAV:		plank	
SORTERING:		Country Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; stora sunda och spacklade kvistar samt sprickor får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.	
YTBEHANDLING:		Naturolja, borstad; Golvet ytbehandlas med naturolja. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek.	
KANTFASNING:		JA - runt om	
HÅRDHET:		3,7 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:		angår ej	
LÄGGNING:		Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 	
GOLVVÄRME:		Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:		Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:		20 år	
SLIPNING:		Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)			
	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	bredd	155 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	slitskiktens tjocklek	2,5 mm	
FÖRPACKNING			
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 175 x 100 mm	
	antal brädor	7 st. 2200 mm	
		eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm	
		eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	
	m2	2,38 m2	
	vikt	20,6 kg	
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1050 x 890 mm	
	antal paket	6 x 8 = 48 paket	
	m2	114,24 m2	
	vikt	1005 kg	