




## EK PALAZZO BIONDO

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Artikelnummer</b>	15314BEK20KW240
<b>Ytbehandling</b>	Mattlack
<b>Bearbetning</b>	Borstad
<b>Mått</b>	2426 x 198,5 x 15 mm
<b>Vikt per förpackning</b>	23 kg
<b>m<sup>2</sup> per paket</b>	2,89 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> per bräda</b>	0,482 m <sup>2</sup>

### DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

<b>Träslag</b>	Ek
<b>Design</b>	Holländskt mönster
<b>Sortering</b>	Lively (Country)
<b>Golvtyp</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	European Renaissance Collection
<b>Slipbart</b>	3-4 gånger
<b>Naturlig/Infärgad</b>	Infärgad
<b>Brinellvärde</b>	3,7
<b>Fog</b>	Woodloc® 5S
<b>Golvvärme</b>	Ja
<b>Garanti</b>	30 år
<b>Ytmaterial</b>	Ädelträ
<b>Ytskikt</b>	3,5 mm
<b>Stomme</b>	Fur-/granlameller
<b>Tjocklek</b>	15 mm
<b>Läggningssmetod</b>	Flytande, Nedlimning
<b>Färg</b>	Vit

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Fuktkvot</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minsta medeldensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandklassning</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutsläpp</b>	EN717-1	E1
<b>Innehåll PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Fogstyrka N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Värmeledningsförmåga</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Värmeledningsmotstånd</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk hållbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### CERTIFIKAT



BYGGVARUENS FÖRENINGEN

