



EK CIRRUS

Ek Cirrus är en vitpigmenterad, mattlackad 2-stav i rustik stil med stora färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	152N2BEKVKW0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	2-stav	Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Bearbetning	Borstad	Sortering	Country	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	23 kg	Kollektion	Harmony Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m ² per paket	2,91 m ²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
m ² per bräda	0,485 m ²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERAD BESKRIVNING		Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.59 (m2K/W)
Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
FÄRGFÖRÄNDRING		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.		Garanti	30 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningssmetod	Flytande, nedlimning			
		EAN-kod	7393969036139			
		Färg	Vit			

CERTIFIKAT

