



EK CREME

Ek Creme är en vitpigmenterad, mattlackad 2-stav med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar. Borstad.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER				
Artikelnummer	152N7BEK0WKW0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%		
Ytbehandling	Mattlack	Design	2-stav	Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³		
Bearbetning	Borstad	Golvtyp	Kährs Original	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1		
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Kollektion	Harmony Collection	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1		
Vikt per förpackning	23 kg	Slipbart	3-4 gånger	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n		
m ² per paket	2,91 m ²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD		
m ² per bräda	0,485 m ²	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK		
DETALJERAD BESKRIVNING		Fog	Woodloc® 5S	Värmeledningsmotstånd		.59 (m2KW)		
		Golvvärme	Ja	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1		
<p>Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.</p> <p>FÄRGFÖRÄNDRING</p> <p>Infärgad produkt, synbar förändring över tid.</p>		Garanti	30 år	CARB2		Compliant		
		Ytmaterial	Ädelträ					
		Ytskikt	3,5 mm					
		Stomme	Fur-/granlameller					
		Tjocklek	15 mm					
		Läggningsslag	Flytande, nedlimning					
		EAN-kod	7393969037464					

CERTIFIKAT

