



EK NOUVEAU OAT

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151N9AEK17KW200	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	1-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofas	Sortering	Lively (Country)	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2000 x 187 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	19 kg	Kollektion	Classic Nouveau Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per paket	2,24 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per bräda	0,373 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERAD BESKRIVNING	Brinellvärde		3,7	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma.	Fog		Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
	Golvvärme		Ja	CARB2		Compliant
	Garanti		30 år			
	Ytmaterial		Ädelträ			
	Ytskikt		3,5 mm			
	Stomme		Furu/gran/al			
	Tjocklek		15 mm			
	Läggningsslag		Flytande, Nedlimning			
	Färg		Vit			

ERTIFIKAT



BYGGGARBEDEBILLAGGNING

