



## EK NOUVEAU WHISPER

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER			
<b>Artikelnummer</b>	151N9AEK16KW200	<b>Träslag</b>	Ek	<b>Fuktkvot</b>	EN13183	7%±2%	
<b>Ytbehandling</b>	Mattlack	<b>Design</b>	1-stav	<b>Minsta medeldensitet kg/m³</b>		>500 kg/m³	
<b>Bearbetning</b>	Borstad, 4-sidig mikrofás	<b>Sortering</b>	Lively (Country)	<b>Brandklassning</b>	EN13501-1	Dfl-s1	
<b>Mått</b>	2000 x 187 x 15 mm	<b>Golvtyp</b>	Kährs Original	<b>Formaldehydutsläpp</b>	EN717-1	E1	
<b>Vikt per förpackning</b>	19 kg	<b>Kollektion</b>	Classic Nouveau Collection	<b>Innehåll PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
<b>m² per paket</b>	2,24 m²	<b>Slipbart</b>	3-4 gånger	<b>Fogstyrka N/mm²</b>	EN1533	NPD	
<b>m² per bräda</b>	0,373 m²	<b>Naturlig/Infärgad</b>	Infärgad	<b>Värmeledningsförmåga</b>	EN12664	0,14 W/mK	
<b>DETALJERAD BESKRIVNING</b>	<p>Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.</p>		<b>Brinellvärde</b>	3,7	<b>Värmeledningsmotstånd</b>	.11 (m2K/W)	
		<b>Fog</b>	Woodloc® 5S	<b>Garanti</b>	30 år	<b>Biologisk hållbarhet</b>	EN350-2 Class 1
		<b>Golvvärme</b>	Ja	<b>Ytmaterial</b>	Ädelträ	<b>CARB2</b>	Compliant
		<b>Ytskikt</b>	3,5 mm	<b>Stomme</b>	Furu/gran/al		
		<b>Tjocklek</b>	15 mm	<b>Läggningssmetod</b>	Flytande, Nedlimning		
<b>FÄRGFÖRÄNDRING</b>		<b>Färg</b>	Vit				

### ERTIFIKAT



BYGGVARUSTRÖSKEMEN



FSC Certified