

## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck LC97FLP20



Vägghängd fläktkåpa med innovativ platt design och hög kapacitet.

- ✓ iQdrive-motor är extra tyst och har mycket hög kapacitet.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 57 dB.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål  
 Konstruktion : Skorsten  
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130  
 Höjd utan skorsten (mm) : 430  
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450  
 Minsta avstånd till gashäll : 600  
 Nettovikt (kg) : 19,827  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
 Max. luftflöde (m<sup>3</sup>/h) : 394  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 527  
 Max. luftflöde, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 294  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 717  
 Antal lampor : 2  
 Buller (dB re 1 pW) : 57  
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150  
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
 EAN kod : 4242003761144  
 Anslutningseffekt (W) : 143  
 Säkring (A) : 10  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Väggmonterad



4 242003 761144

### Extra tillbehör

LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXC50	CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
LZ10AFU00	Kolfilterset, standard
LZ10AFT00	Kolfilterset, standard (utan skorsten)
LZ10AFS00	Long Life kolfilterset
LZ10AFR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AFA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck LC97FLP20

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år\*
- Kapacitet max. normal drift: 294 m<sup>3</sup>/h, Intensive: 527 m<sup>3</sup>/h
- Max. kapacitet: 717 m<sup>3</sup>/t
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Boost-funktion
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik 6 minuter

#### Design

- För väggmontering
- Elektronisk styrning: touchControl,
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck LC97FLP20

### Måttkisser

