

iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm, rostfritt stål LF97BCP50



Frihängande fläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet och fantastisk design.

- ✓ Imponerande kapacitet (726 m³/h) - avlägsnar effektivt matos, lukt och ånga.
- ✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-ljus.
- ✓ Mycket tyst i drift, endast 54 db(A)
- ✓ Intensivnivå för korttidsanvändning vid mycket ånga eller matos under matlagning, med praktisk automatisk återställning efter 6 minuter.
- ✓ Enkel styrning av både effektnivå och belysning med touchControl.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd på förlängningsdelen (mm) : 698-878/698-998
 Höjd utan skorsten (mm) : 46
 Minsta avstånd till elektrisk håll : 550
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 29,854
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Max. luftflöde (m³/h) : 444
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 390
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 331
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 726
 Antal lampor : 4
 Buller (dB re 1 pW) : 54
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003832097
 Anslutningseffekt (W) : 146
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Köksö

Extra tillbehör

LZ57600	cleanAir Module kolfiltersats frihäng.
LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ53850	Kolfiltersset, standard
LZ53451	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ12530	Förbindelseelement frihängande, 1 m
LZ12510	Förbindelseelement frihängande, 0,5 m
LZ12410	Fläktinfäste snedtak (fram/bak)
LZ12385	Skorstensförlängning frihängande, 1.6m
LZ12310	Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)
LZ12285	Skorstensförlängning frihängande, 1.1m
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm, rostfritt stål LF97BCP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- 443 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 -
 - Kapasitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 343 m³/h
 - Intensiv: 442 m³/h
 -
 - Ljudnivå kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 66 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
 - Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
 - Eftergångsautomatik 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- Efficiënt och tyst iQdrive motor
-
-

Installation

- För frihängande montering över köksö
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
LF97BCP50

Måttskisser

