



Kvistlack

Augusti 2015

Produktbeskrivning

Sadolin Kvistlack är en vattenburen snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning av nytt trä inomhus.

Behandling

Sadolin Kvistlack omröres väl före användning. Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist, den första spärrar, den andra förseglar. Applicera Sadolin Kvistlack i tunna skikt. Sadolin Kvistlack skall alltid övermålas med lämplig färg.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerdispersion
Glans: Blank
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 8-12 m²/lit
Förpackning: 0,33
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/g):30g/l Innehåller Max 5g/l