



4088 TRÄGUNGA ACTIVE HIGH

Trägunga Active High har en gedigen konstruktion för att ge säkerhet och leklädje för barnen. Den extra höga gungan har två enkelgungor, klätternät och klättersteg. De helsvetsade infästningarna mellan ben och bom gör hela gungställningen mycket stabil. Gungan har kraftiga klämringar för upphängning av gungsitsarna. Förankringsjärn medföljer för att uppnå en stabil och säker förankring i marken.

- ▶ Träet är tryckimpregnerat, träskyddsklass NTR AB (Nordiska Träskyddsrådet). Det innehåller varken arsenik eller krom. Testade enligt Lekstandard EN 71 och klarar de tuffa kemtester som krävs.
- ▶ Viss sprickbildning kan förekomma. Trä är ett levande material!
- ▶ Är CE- och TÜV- godkänd för lek i den privata trädgården.
- ▶ Tillverkad i Sverige

Max last	50 kg per sits
Egenvikt	96 kg
Antal per EUR-pall	12 per pall (trästativ)
Volym per styck	300 dm ³
Totalmått	H 2500 x L 2950 mm
Kolli 1	2950 x 280 x 160 mm, 47 kg, bandat kolli med fyra ben och bom
Kolli 2	2700 x 160 x 160 mm, 16 kg, bandat kolli med två ben
Kolli 3	800 x 270 x 480 mm, 33 kg, monteringsats inkl. enkelgungor, klätternät, klätterpinnar och förankringsdon i en låda

Platsbehov	2950 x 2500 mm
EAN	7318890040888
Diameter	Ben 80 mm, Bom 100 mm
Bra att veta	Ombyggnation/förändring av gungställningens konstruktion/utseende sker på egen risk. Ändringar kan påverka hållbarheten. Hörby Bruk frånsäger sig ansvaret om en ombyggnation görs.
Reservdelar	PLASTSITS TRÄGUNGA HIGH KOMPL. (Art.nr 76015) KLÄTTERNÄT 2200x1500 (Art.nr 76200) KLAMMER MED KARBINHAKE 2st/Förp (Art.nr 79305) FÖRANKRINGSJÄRN TILL TRÄGUNGA (Art.nr 84404)



Hantverk och kvalitet hela vägen

När du köper en Hörby Bruk-produkt får du trygghet och säkerhet på köpet. Samtliga produkter testas och provas minutiöst för att värna om funktion och säkerhet. Våra lekredskap är förstas CE-märkta och godkända enligt Lekstandard EN-71. Många av våra lekredskap är också testade och godkända av TÜV. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.