

CLASSIC OAK PLAINS 3S 5G

Den ljusbruna tonen i denna ek 3-stav, ger med ekens alla förekommande färgvariationer, kvistinslag och nyanser, ett livfullt intryck. Den svagt infärgade mattlackade ytan inger en dämpad men naturnära känsla och samtidigt ett bra skydd mot det dagliga slitaget.

PRODUKTBESKRIVNING

FAKTA

TEKNISKA EGENSKAPER

Artikelnummer	133BABEKORWC226	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183; 7%±2%
EAN	7393969047777	Stavar	3	Minsta medeldensitet	>500 kg/m ³
Ytbehandling	Svagt brun mattlack	Sortering	Variation	Brandklassning	EN13501-1; Dfl-s1
Mått	2266 x 188 x 13 mm	Kollektion	Kampanj	Formaldehydutsläpp	EN717-; E1
Vikt per frp	24,5 kg	Slipbart	Ja	Innehåll PCP	CEN/TR; ≤ 5 x 10-6n
Kvm per pkt	3,41 m ²	Infärgad	Ja	Fogstyrka N/mm ²	EN1533; NPDP
Pkt/pall	35 pkt	Brinell	3,7	Värmeledningsförmåga	EN12664; 0,14 W/mK
Kvm/pall	119,35 m ²	Fogsystem	Woodloc® 5G	Värmeledningsmotstånd	.09 (m ² K/W)
Emballage	Wood Classic	Garanti	20 år*	Biologisk hållbarhet	Class 1
		Ytskikt	2,6 mm	CARB2	Compliant
		Stomme	Fur-/Granlamell	Golvtyp	Parkettgolv

DETALJERAD BESKRIVNING

- Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörk-brun. Ytved förekommer. Produkten har mindre kvistar, spacklade och ospacklade, som får variera i nyans och antal.

PAKETINFORMATION

- Paketen kan innehålla start- och stopbrädor

FÄRGFÖRÄNDRING

- Infärgad produkt, färgförändring sker över tid.



Woodloc 5G



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna i nuti en trycksak. *Garantivillkor enligt www.kahrs.se