

Monteringsvejledning - Galvaniseret HEGN - step by step



Kirkedal Galvaniseret Hegnssystem er utrolig let at opsætte, og er lavet således at der ingen uprofiler er, som skal skrues på stolpen. Stolpen er laserudskåret, hvor profilerne isættes, og dette giver en meget let og simpel opsætning. Galvaniseret Hegnssystem tilbydes i 3 højder og i 3 farver. Der tilbydes ikke specialløsninger.

Der skal bruges følgende til opsætning af Kirkedal Galvaniseret Hegn: Pælebor, spade, vaterpas, tommestok og montageklæb.

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Galvaniseret Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Der kan opstå mindre svindrevner på hegnsprofilerne. Dette har dog ingen indflydelse på profilers styrke eller holdbarhed.

Kirkedal Galvaniseret Hegn skal altid imprægneres efter montage (hegnsprofiler). Pakkerne skal opbevares plant og jævnt. Rigtig god fornøjelse!



1 Start med at finde ud af hvor den første stolpe skal sættes og bór det første hul. Fra første stolpe trækkes en snor til den sidste stolpe. Placer også en pind i mellem stolperne som rettersnor. Således er der en lige linie at sætte stolperne efter.



2 Hullet skal være 60 cm dybt.



3 Tilsæt tørbeton hvis underlaget er porøst, så stolpen står stabilt. 1 ps. tørbeton pr. stolpe. Brug KUN tørbeton og IKKE våd beton!



4 Det er vigtigt at stampe jorden/tørbeton rundt om stolpen.




5 Tjek at stolper er i vater og lod.



6 Når stolper står i lod, og man har den ønskede afstand, tager man bundprofilen og sætter imellem de to stolper.



7 Galvaniseret Hegnssystem er lavet så det passer sammen med Kirkedal K1 og K2 hegnsprofiler 150 mm.



8 Når bundprofilen er på plads, isættes hegnsprofilerne mellem stolperne.



9 Brug montageklæb i not af bræt på hver hegnsprofil.



10 Profilerne sættes stille og roligt sammen.



11 Til slut påsættes topprofilen.





Vi tilbyder også galvaniserede låger
i 3 forskellige størrelser.



www.kirkedalkomposit.dk



KIRKEDAL[®]
By TreeTops

