

# PRODUKTDATABLAD

## XPS UNDERLAGSFOAM 1,6 MM - ART. NR 13008

### Allmänt

Underlagsisolering av XPS-material (extruderad cellplast) med speciell perforering, vilket låter att använda produkten under golv lagda över golvvärmesystem.

OBS! XPS underlagsfoam är ingen ångspärr. Extra ångspärr skall alltid appliceras då man lägger parkett över ett golvvärmesystem.



Underlagsfoam jämnar ut betongunderlaget. Lämplig för laminat- och trägolv som läggs flytande.

### Tekniska uppgifter

Mått [mm]	1.100 x 15.000 x 1,6
Tolerans på mått [mm]	- bredd: $\pm 2,00$ - tjocklek: $\pm 0,25$
Färg	blå
Yta	perforerad
Densitet [kg/m <sup>3</sup> ]	$\geq 45$
Massa [g/m <sup>2</sup> ]	$75 \pm 5\%$
Vattenabsorption när materialet är helt nedsänkt i vatten under en lång period (28 dagar) [%]	$\leq 2,0$
Förmåga att jämna underlagets ojämnheter [mm]	$\leq 1,5$
Termisk resistans R [m <sup>2</sup> K/W]	0,052
Värmeledningsförmåga, $\lambda D$ , W/(m·K)	0,031
Ljuddämpningsklass	PLn -14 $16 \leq \Delta Lw \leq 18$

### Huvudegenskaper:

- ✓ Perforering: **ja**
- ✓ Spår: **inga**
- ✓ Längd: **15 m**
- ✓ Bredd: **1,1 m**
- ✓ Totalyta: **16,5 m<sup>2</sup>**
- ✓ Underlaget avsett särskilt för golv lagda över golvvärmesystem.