

Trallrent används för tvätt av tryckimpregnerade trä med beläggning av alger och smuts.

EGENSKAPER

Förvara produkten frostfritt. Trallrent kan etsa glas och aluminium samt påverka andra känsliga ytor.

pH i koncentrat >13. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Applicera produkten i koncentrat på trätrallen med t.ex. en hård borste. Låt verka c:a 10 minuter. Skura och skölj sedan noggrant med högtryckstvätt. Upprepa behandling om nödvändigt.

OBS! Inga rester av tvättlösningen får finnas kvar när trallen skall behandlas med träolja. Täck trädgårdsväxter med plast och skydda ömtåligt material från stänk.

ARGUMENT

- Svensktillverkat
- 1 liter Trallrent räcker till 15-20 m².

DOSERING

Använd produkten i koncentrat.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Natriumhydroxid <5%, Polykarboxylat <5%



FRÄTANDE

Frätande.

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Innehåller: Natriumhydroxid <5%

