

Sadolin Floor

Golfvärg



Produktbeskrivning

Sadolin Floor är en golfvärg som ger en fin halvblank yta. Sadolin Floor används för målning inomhus på betonggolv och trägolv med lättare till normalt slitage. OBS! Färgen ska inte användas till garagegolv.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nymålning betong: Nya betonggolv ska vara väl genomhärdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv ska maskinslipas och mattas. Damsug ytan väl. Grunda med Sadolin Floor förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad färg.

Trägolv: Kvistar behandlas med kvistlack och grundas med Sadolin Primer Interior Wood för effektiv vidhäftning. Färdigstryk 2 gånger med Sadolin Floor.

Ommålning: Tidigare målade golv tvättas med Sadolin Cleaner och sköljs noga. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Damsug noga. Pågrunda avflagade ytor med Sadolin Floor förtunnad med 20% vatten samt färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Floor. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerlatex
Glans: Halvblank
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar
Övermålningsbar: 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 2,5 liter
Baser: BW och BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/j) 140g/l Innehåller Max 70g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

Januari 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.