

# Golvprimer

Golvprimer 1L kan användas på betong, trä, lättbetong och klinker. Golvprimern är inte diffusionstät och kan användas inne och ute. Golvprimer används för att förbättra vidhäftningen till underlaget och förhindra blåsbildning i golvspacklet.

## Arbetsbeskrivning

Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar. Eventuellt slamlager på betong ska avlägsnas. Klinker ska rengöras och mattas ner med ett slippapper innan golvprimern appliceras. Temperaturen skall inte vara lägre än 10 °C. Späd golvprimern enligt anvisning och borsta in den i underlaget. Golvprimern ska torka och bilda film innan spackling. Spacklingen bör göras inom 1 dygn för bästa vidhäftning.

## Teknisk data

Underlag	Blandning Primer + Vatten	Åtgång primer m <sup>2</sup> i liter
Betong/lättbetong	1:3	0,15
Golvgips	5:1	0,25
Homogen PVC/marmor/klinker/sten/trä,	1:1*	0,20
Torra, starkt sugande underlag	1:5 + 1:3**	0,20
*Borsta in spackelpulver i våt primer, låt torka.		
** Prima först med förhållandet 1:5 och låt torka. Prima sedan en andra gång med förhållandet 1:3.		

## Förpackning

Levereras i 1 liters flaskor.

## Lagring

1 år från tillverkningsdatum i öppnade förpackningar vid ca +20°C