

## PRODUKTBLAD

Laminat Country Chic (Art.nr: 13767)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Leverantör:</b>             | Swiss Krono Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |                     |                        |
| <b>Golvtyp:</b>                | Laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                     |                        |
| <b>Beskrivning:</b>            | <p>Laminat Country Chic laminatgolv har en tjocklek på 8 mm. Golvet är mycket enkelt att lägga och dessutom kan det lätt plockas upp och på nytt läggas i en annan lokal. Laminat Country Chic rekommenderas för hemmiljöer med normalt eller hårt slitage samt för offentliga lokaler med måttligt slitage.</p> |                      |                        |                     |                        |
| <b>Garanti:</b>                | Privat: 25 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Offentlig: 3 år      |                        |                     |                        |
| <b>Slitstyrka enligt norm:</b> | Klass 32 / AC 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                        |
| <b>Utseende:</b>               | Ek 1-stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |                     |                        |
| <b>Läggning:</b>               | Klickgolv, limfri läggning.<br><b>OBS!</b> Se läggningsanvisningen som medföljer i varje paket.                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                        |
| <b>Golvvärme:</b>              | Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme (vattenburen rekommenderas).                                                                                                                                                                      |                      |                        |                     |                        |
| <b>Uppbyggnad:</b>             | Laminaten är uppbyggd av fyra lager:<br>1. Slitskikt 2. Dekor 3. Miljövänlig HDF 4. Balansskikt                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                        |
| <b>Dimensioner panel:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                     |                        |
| en bräda                       | Längd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1380 mm              |                        |                     |                        |
|                                | Bredd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193 mm               |                        |                     |                        |
|                                | Tjocklek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 mm                 |                        |                     |                        |
| <b>Förpackning:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Förpackning:</b>  |                        |                     |                        |
| <b>paket</b>                   | dimensioner (LxBxH)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1390x205x65 mm       | <b>pall</b>            | dimensioner (LxBxH) | 1400x840x1030 mm       |
|                                | antal brädor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 st                 |                        | antal paket         | 56 paket               |
|                                | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,131 m <sup>2</sup> |                        | m <sup>2</sup>      | 119,336 m <sup>2</sup> |
|                                | vikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,1 kg              |                        | vikt                | 846,3 kg               |
| Lätt att rengöra               | Fläckhärdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cigarethärdig        | Svårantändig<br>Cfl-s1 | Ljustålig           |                        |