

# BYGG max®

Produktinformationsblad

8 mm Visiogrande Oiled Slate (Art.nr: 13820)

Leverantör	Classen flooring			
Typ	laminat			
Beskrivning	Laminatgolvet oiled slate är ca 8 mm tjockt. Golvet är enkelt att rengöra och används för bostadshus eller mindre frekvent använda golv i kommersiella områden. Laminatgolvet är mycket enkelt att installera tack vare installationstekniken Megaloc. EU-patentnummer: 1415056			
Användningsklass		Privat		
Garanti	15 år			
Belastningsklass	Klass 32/AC4			
Utförande	hel bräda			
Orientering	Klickgolv			
	OBS! Se installationsanvisningarna i bilagan!			
Värmesystem	Golvet kan läggas på ett vattenburet golvvärmesystem, elektrisk golvvärme kan användas upp till 27 °C (se anvisningar)			
Struktur	Laminatgolvet består av fyra skikt:			
	1 Slitskikt	2 Mönsterskikt	3 Miljövänlig HDF	4 Balansskikt


Mått panel a bräda	Höjd:	605 mm	
	Bredd:	282 mm	
	Tjocklek:	8 mm	

Förpackning	Paket
Mått	62,4x29,2x9,4cm
Antal brädor	12 st.
m2	2,047 m2
Vikt	14,6 kg

Förpackning	Pall
Mått	125x80x90,7 cm
Antal paket	32 lådor
m2	65,50 m2
Vikt	466,24 kg



Ytstruktur



Beständigt mot  
fläckar



Beständigt mot  
cigarettmärken



Beständigt  
mot värmestrålning



Ljustast

