



## Anslutning BYGGmax Foliesystem till Merika Golvbrunn

Använd och följ monteringsanvisning - BYGGmax Foliesystem, som stöd för hur man ansluter BYGGmax Foliesystem till golvbrunnar.

### Montering BYGGmax Dubbelhäftande Brunnsmanschett

Riv bort releasepappret på ena sidan, centrera och montera BYGGmax dubbelhäftande brunnsmanschett så den sitter tillräckligt bra för att du ska kunna riva bort releasepappret på ovansidan.

### Montera BYGGmax Foliesystem enligt monteringsanvisning

#### Merika golvbrunn – håltagning

Hålet ska ha en diameter om ca 80 till max 90 mm. Då det inte finns någon skärmall/brunnkniv till Merika golvbrunn så är det bra om man kan finna något som har en diameter i närheten t.ex. en kopp eller ett hushållmått.

Gnid och forma ned folien och manschetten mot golvbrunnssätet så att den sitter ordentligt. Centrera klämringen över golvbrunnen. Lägg mallen (den man hittat) på plats rita en cirkel med diameter om max 90 mm. Skär med en vass kniv typ mattkniv.

#### Merika golvbrunn – montering klämring

Tryck fast golvbrunns-silen på klämringen och centrera den över brunnen. Sätt hälen på golvbrunns-silen och tryck till ordentligt så att klämringen kommer på plats. **Obs slå inte!** Manschetten ska ansluta mot hela det horisontala brunnsätet dvs. det ska vara manschett under hela klämringen.

Ta bort brunnsilen och säkerställ att klämringen är i sitt rätta läge. Eventuellt överskott av manschett kapas bort från klämringens innerdiameter.