

Datum: 2014-02-24
 Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Glaciär 3°
 6014101, 6014201

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Foretag: Trebolit
 Adress: Box 22
 Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
 Land: Sverige
 Tel.: +46-(0)410- 480 00
 Fax: +46-(0)410- 103 11
 Hemsida: www.trebolit.se
 E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Glaciär är avsedd för "gör-det-själv" läggning på enklare byggnader.
 Läggning enligt produktens montageanvisning.
 Taket ska minst ha 3 graders lutning för vattenavrinning.
 Vid lägre lutning kontakta Trebolits lokala takentreprenör.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Produkten monteras ovanpå en underlagspapp motsvarande YAM 2000.
 Alternativt kan gammal takpapp/ypapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor.
 Produkten skruvas eller spikas och har självklistrande kanter.
 Skarvar etc. limmas med asfaltskliste

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Motstånd mot statisk last	Kg	~ 10	EN 12730
Skjuvhållfasthet	N/50 mm	600 ± 100	EN 12317-1
Fläkhållfasthet	N/50 mm	100 ± 40	EN 12316-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	800 ± 150 / 600 ± 100	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	45 ± 5 / 55 ± 5	EN 12311-1
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928, (Metod A)
Brandsäkerhet	-	B _{ROOF} (t2)	TS 1187
Böjlighet vid låg temperatur	°C	m-20	EN 1109
Slagmotstånd	mm	~ 1000	EN 12691, (Metod B)
Vidhäftning av skyddsbeläggning	%	m30	EN 12039
Rivhållfasthet LR/TR	N	250 ± 50 / 275 ± 50	EN 12310-1
Dimensionsstabilitet	%	m0,5	EN 1107-1
Farliga ämnen	Innehåller	inga farliga ämnen	

Datum: 2014-02-24
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: SBS-modifierad bitumen, skifferbelagd.

Ytvikt/m²: ca. 4100 g

Vikt/rulle: ca. 29 kg

Format: 7 x 1,0 m

Färg: Skiffergrå
Kristallsvart

Antal rullar/pall: 24 st.